

技術仕様	Horizen 24
最大流量	最大24 L/分
最高圧力	100-116 PSI(6.8-8 Bar)
ガス出口	1 x 1/4" BSPP
純度**	最大99.9% (24LPMを使用時は95%)
最高相対湿度	80% RH
最高使用高度	3000m
粒子	0.01 µm以下
フタル酸	フタル酸、ジブチルヒドロキシルエン不使用
懸濁液	なし
非メタン炭化水素化合物	1ppmNMHC以下
動作温度	5° (華氏41度) ~35° (華氏95度)
電氣的要件	100 - 240V ±10%, 50/60Hz, 6.4 - 2.9A
消費電力 (100PSIでの最大測定時)	230V - 最高559W / 120V - 最高625W / 100V- 最高 636W
熱出力 (100PSIでの最大測定時)	230V - 1907 BTU/時 / 120V 2132 BTU/時 / 100V- 2172 BTU/時
騒音レベル***	1mにつき59dB(A)
装置の大きさ (高さx 幅 x 奥行き)	524 x 450 x 719 mm 20.6 x 17.7 x 28.3 ”
装置の重量	59 kg / 130 lbs

注文情報	
部品番号	3304532
年次サービス	www.peakscientific.com/ordering
完全メンテナンスプラン	

** 酸化物に対して工場で認証された純度であり、実際の純度は流量に比例して変化する。(最高流量出力時の最低純度は95%)

*** 残響室内の開口部より1メートル離れた場所における騒音レベルはSPL (Sound Pressure Levelの略、音圧レベル) と表記される。

[PEAK Protected]™

[ピーク・サイエンティフィックの保証について]

ピーク・サイエンティフィックのガス発生装置は、世界各国のラボに一貫した信頼、利便性および性能の水準を定めています。2年間の保証付きです*。なお、保証期間を超えた場合には、一定の金額をお支払いいただくことで、弊社スタッフによるガス発生装置のメンテナンスにより[保護された]状態を維持することができます。

弊社のアフターケアに関しては基本的に世界各国より受けられます。予防メンテナンスプログラムを定期的に提供しており、世界各国の技術サポートが即座に受けられるようになっています。万が一予期せぬ故障が発生してしまった場合には、弊社のスタッフがお客様のご自宅に修理に伺います。

*ガス発生装置の2年保証のサービスは、事前に決められた1年間のメンテナンススケジュールに従って、弊社が承認した代理店で受けられます。保証の規約については、www.peakscientific.com/warranty-statementをご覧ください。

ピーク・サイエンティフィック英国法人
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

ピーク・サイエンティフィック北米法人
Tel: +1 866 647 1649
Fax: +1 978 608 9503

世界各国に存在する弊社のオフィスの一覧をご覧になりたい方は、以下のURLを訪れてください。www.peakscientific.com/offices

Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

ピークサイエンティフィックの品質管理システムは以下に準拠しています。I-SO:9001:2008



FM 515973

製品の認定

